

## Vindvifte - Aluminium (vinddrevet vifte)


- Produsert i sjøvannsbestandig aluminium (aksling: syrefast stål)
- Roterer ved vindhastighet ca. 1 m/s på to rustfrie kulelagre i oljebad
- For 4" rør (ID flens 110mm)
- 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil ved fremvisning av gyldig kjøpskvittering

Bruksområder:

Campingvogn, hytter, toaletter og bolig



**Vindvifte** - produsert i sjøvannsbestandig aluminium




	Høyde (max.)	Bredde (max.)	Innerdiam. flens
Vindvifte aluminium Ø110mm	310mm	240mm	110mm

	Høyde (max.)	Bredde (max.)	Inner diam. overgang
Vindvifte aluminium Ø160mm	355mm	240mm	160mm

**Vindvifte med overgang** - for montering på 160mm OD rør



### Produktspesifikasjon, tekniske data

- Aluminiumsdeler i sjøvannsbestandig aluminium
- Art.nr 1620LS, 1626LS, 16207022 og 16207016 er kromatert og pulverlakkert
- Aksling i syrefast stål
- Kulelagre i rustfritt stål (2 stk)
- Olje: syntetisk

### Anvisninger for drift og vedlikehold

- Vedlikeholdsfri

### Ettersyn/kontroll

- Sjekk jevnlig at vindviften roterer lett og at ingenting kan hindre vindviften i å rotere fritt
- Sjekk at vindviften er godt festet til røret og at kula på toppen sitter fast

### Service

- Ved eventuell ulyd/friksjon i lagre, kontakt forhandler (Reparasjonssett med ny aksling og lagre er tilgjengelig)

Dette FDV-dokument gjelder art. nr 1620, 1626, 1620LS, 1626LS, 16207022, 16207016



**Skeisvoll & Co a-s**

Skeieveien 130, Postboks 57, 4299 Avaldsnes, Norge  
Telefon +47 - 52 84 85 50 - Telefax: +47 - 52 84 85 51 - E-mail: mail@skeisvoll.no