

FDV dokumentasjon for Tilbakeslagsspjeld

Leverandør : Skeisvoll & CO AS

Beskrivelse

**Beregnet for montering i runde form faste kanaler for
å redusere tilbakeslag ved mekanisk utblåsing av luft**

Leverandør Art no: 542710 , 542712 , 542716 , 542720

Bruksområder: For mekaniske Vifter og Ventilasjonsanlegg for bolig og industri.
Ikke egnet for Baderoms vifter med lav effekt
**I spesielt vær utsatte , Korrosive , støv og fett belastede
miljøer bør alternative produkter vurderes**

Konstruksjon: Utvendig rund form med innvendig fjærbelastet spjeld og pakninger.
Materiale :
Kasse : Galv. stål , Pakninger : Gummi / Syntetisk , Fjær – stål

Se katalog for dimensjoner & design eller www.skeisvoll.no

Montering: Beregnet for montering inne i **form faste kanaler** (f. eks. Spiro kanaler)
Mekanismen er følsom overfor mekanisk påvirkning og må passe
relativt løst inn i kanal slik at ikke fjær mekanismen kiler seg.
Funksjonalitet må alltid sjekkes etter montering
NB ! Spjeld aksling skal alltid monteres vertikalt (i lodd)
**Det er fordelaktig at kanalen har svakt fall ut mot yttervegg
med tanke på drenering av kondens og fukt.**
**Bør alltid monteres slik at det er mulig å ta ut spjeldet for
inspeksjon , rengjøring og eventuelt utskifting.**

Vedlikehold : Tilsyn og vedlikehold avhengig av bruksområde
Levetid og holdbarhet på Spjeldet er avhengig av lokale forhold.

Regelmessig tilsyn av Spjeld

**1 gang pr. år for å sjekke funksjonaliteten til spjeldet , og
renske ut eventuelt smuss og fett.**

**Dersom defekt bør Spjeld utskiftes da reparasjon kan medføre
dårlig funksjonalitet.**

Generelt : Husk å notere ned Art. no. på produktet for eventuelt utskifting.